

名稱：鍋爐能源效率標準

修正日期：民國 90 年 09 月 12 日

一、鍋爐能源效率標準

種類	容量 (公噸/小時)	能源效率標準 (%)	備註
水管式燃油鍋爐	三十以上	九十二·五	標準適用範圍及計算方式： 1 本效率標準適用於以燃油或燃氣為燃料之蒸汽鍋爐，不適用於貫流式鍋爐。
	十以上未達三十	九十一	
	五以上未達十	八十九·五	
	未達五	八十八·五	
水管式燃氣鍋爐	三十以上	九十三·五	2 效率標準依國家標準 (CNS2141) 之熱損失法計算，並依燃料低熱值計算函蓋廢熱回收裝置之鍋爐全載時之能源效率。
	十以上未達三十	九十二·五	
	五以上未達十	九十一·五	
	未達五	九十·五	
煙管式燃油鍋爐	三十以上	九十	
	十以上未達三十	八十九	
	五以上未達十	八十八	
	未達五	八十七	
煙管式燃氣鍋爐	三十以上	九十二	
	十以上未達三十	九十一	
	五以上未達十	九十	

	未達五	八十九	
--	-----	-----	--

二、本鍋爐能源效率標準自民國九十二年七月一日起施行。